

Общие характеристики: Декоративное покрытие **Travertino** представляет собой известковую штукатурку, в состав которой входит мраморная крошка и выдержанное воздушное известковое тесто. С помощью покрытия можно создавать самые разные фактуры, на вид напоминающие камень. Являясь фактурной основой, декоративное покрытие Травертин отлично смотрится в сочетании с различными декоративными красками, что позволяет создавать самые оригинальные и изысканные оформления интерьера, давая волю безграничной фантазии.

Travertino широко применяется во многих современных интерьерах в различных вариантах исполнения – грубая, имитирующая обветшалость, гладкая, фактурная. Такое многообразие позволяет реализовать самые оригинальные дизайнерские проекты, совмещая всю элегантность известного римского камня и современные технологии.

Состав: Краска на водной основе. В состав краски входит акриловый полимер, металлизированный натуральный наполнитель, связующий, известковый наполнитель, тарный консервант.

Плотность: Base: 1,50 +/- 0,10 г / мл

Способ применения: Работать рекомендуется с помощью шпателя из нержавеющей стали.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием нужно тщательно перемешать краску. Второй и последующие слои рекомендуется наносить только после полного высыхания предыдущих слоев. Время высыхания - около 2 недели.

Для начала осуществляется подготовка поверхности к покраске. Она должна быть полностью сухой, чистой, без пыли, загрязнений и влаги. Для этого нужно удалить старую отделку, будь то краска на основе известняка, обои или что-то другое. При необходимости поверхность нужно разровнять специальными отделочными средствами. А в случае появления плесени - обработать специальными антигрибковыми продуктами. После очистки наносится грунтовка с помощью кисти или шпателя. Рекомендуется использовать акриловую колерованную грунтовку на водной основе. Затем можно начать и сам процесс покраски. Для этого наносится первый слой **Travertino** на поверхность шпателем и тщательно распределется с дальнейшим удалением

лишних остатков. После полного высыхания первого слоя наносится второй неразбавленный слой краски. Работать следует шпателем из нержавеющей. Расход материала при этом будет немного больше. Для получения окончательного результата все еще влажный слой нужно тщательно разровнять, делая шпателем круговые движения до достижения нужного эффекта. С помощью разнородных движений шпателя можно получить всевозможные эффекты в зависимости от того какой результат вы хотите получить. Это дает широкие возможности реализовать для создания интерьера самые оригинальные и удивительные дизайнерские идеи.

При желании можно нанести прозрачное покрытие защитного лака **ProCoat** в один или два слоя на сухую поверхность. Первый слой нужно разбавить водой на 20%, а второй – на 5%. Для получения наибольшей эффективности, **ProCoat** лак наносится сверху вниз тонким валиком. От количества нанесенных слоев, поверхность может слегка изменить свой цвет.

Время высыхания: Время высыхания декоративной покраски может колебаться в зависимости от условий окружающей среды и свойств поверхности, на которую она наносится. Обычно оно составляет около 24 часа.

Расход материала: Расход декоративного покрытия **Travertino** в два слоя составляет 1-3 м² / кг, в зависимости от типа покраски и скорости поглощения.

Чистка инструментов: Инструменты рекомендуется чистить обычной водой сразу после использования.

Цвета: Базовая коллекция

White .

Упаковка: Пластиковая тара, 5кг. и 20кг.

Срок годности: 24 месяца при хранении в температурных условиях + 5 -+ 35° C.