



MICROCEMENTO

Однокомпонентный микроцемент для стен и полов

MICROCEMENTO — это высококачественное декоративное покрытие на цементной основе с добавлением натуральных пигментов и мраморной муки. Благодаря разным фракциям наполняющего материала позволяет создавать как фактуру, напоминающую полированный бетон, так и поверхности с насыщенной текстурой и глубоким визуальным эффектом.

Преимущества

- Экологичный и безопасный состав
- Готов к применению, не требует смешивания
- Отличная адгезия к различным основаниям
- Эластичность и износостойкость
- Стойкость к влаге и загрязнениям после нанесения финишного лака
- Высокая декоративность и широкие дизайнерские возможности

Область применения

Внутренние и наружные работы

Стены и полы

Душевые, ванные комнаты, санузлы

Кухонные и барные зоны

Мебель, раковины, столешницы

Авторская роспись, витражи, стекло и керамика

Рестораны, отели, шоурумы, салоны, частные интерьеры

Типы фактуры

М-100 (мелкофактурный): гладкая шелковистая поверхность

М-300 (среднефактурный): сбалансированная структура

М-500 (крупнофактурный): выразительный рельеф, эффект «живой» стены

Технология нанесения

1. Подготовка основания:

Очистка, выравнивание, укладка армирующей сетки

2. Грунтование:

Нанесение кварцевого водоотталкивающего грунта ITALDEKOR PRIMER

3. Нанесение микроцемента:

1-й слой пигментированного состава → сушка → шлифовка

2-й слой пигментированного состава → сушка → деликатная шлифовка

4. Очистка поверхности от пыли

5. Финишная защита:

Два слоя полиуретанового защитного лака валиком

Технические характеристики

Прочность на изгиб: $\geq 8 \text{ Н/мм}^2$ (через 28 суток)

Прочность на сжатие: $\geq 29 \text{ Н/мм}^2$ (через 28 суток)

Адгезия к основанию: $\geq 1,7 \text{ Н/мм}^2$ (через 28 суток)

Плотность: $1,10 \pm 0,05 \text{ г/мл}$

Сухой остаток: Высокий

pH: 9,5 – 11,5

Цвет: Базовый — Base White (колеровка доступна)

Время высыхания: ~24 часа (в зависимости от условий)

Устойчивость к температуре: от -50°C до $+70^\circ\text{C}$ после лакировки

Разбавитель: не требуется (готов к применению)

Расход материала

0,6 – 1,2 м²/кг при нанесении в два слоя

Упаковка

Пластиковая тара: 7 кг / 10 кг

Герметично закрыта, готова к использованию

Чистка инструментов

Инструменты необходимо промывать чистой водой сразу после завершения работ.

Хранение и транспортировка

Срок хранения: 24 месяца

Температура хранения: от $+5^\circ\text{C}$ до $+35^\circ\text{C}$

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом месте, защищённом от солнца. Не допускать замораживания.



italdekor.it

Технический паспорт предоставляется специалистам по запросу. Настоящий технический паспорт действителен до выхода новой редакции. Последнее обновление: декабрь 2025 года.