



SAHARA

Декоративное покрытие с эффектом живого бархатистого песка

SAHARA — это декоративное покрытие, вдохновлённое красотой и загадочной атмосферой пустыни. Материал воссоздаёт эффекты, напоминающие золотистые дюны, песчаные бури, гранитные каньоны и переливы света, словно пропущенные сквозь знойный мираж. Покрытие превращает обычную поверхность в художественное полотно, где игра светотени создаёт объём, глубину и природную динамику. Подходит для создания акцентных стен, интерьерных вставок и смелых дизайнерских решений.

Преимущества

- Природная эстетика песчаной текстуры
- Визуальный эффект движения и глубины
- Элегантный блеск, усиливающийся при солнечном свете
- Лёгкость в нанесении
- Экологичность и безопасность

Области применения

Декоративное покрытие Sahara можно рекомендовать для интерьеров, где важно создать тёплую, атмосферную и визуально богатую среду. Благодаря эффекту переливающегося песка и мягкой игры света, оно подходит как для жилых, так и для коммерческих пространств.

Состав

- Акриловый полимер
- Металлизированный наполнитель
- Известковый наполнитель
- Функциональные добавки

Технические характеристики

Плотность: $1,10 \pm 0,05$ г/мл

Колеровка: универсальными пигментными пастами

Цвет: базовая коллекция Silver, Gold

Способ применения

Наносится кистью шириной 75 мм, предназначенной для декоративных материалов.

Техника нанесения может варьироваться в зависимости от желаемого эффекта.

Подготовка поверхности:

1. Основание должно быть сухим, прочным, ровным и очищенным от пыли и загрязнений.
2. Рекомендуется предварительное нанесение грунта глубокого проникновения

Нанесение декоративного покрытия:

два слоя декоративного состава с промежуточной сушкой.

При желании — дополнительный защитный слой декоративного лака для усиления прочности и создания уникального финишного эффекта.

Время высыхания

В зависимости от условий окружающей среды (температуры, влажности воздуха) и характеристик основания, время полного высыхания составляет около 24 часов.

Расход материала

При нанесении в два слоя расход составляет в среднем:

6 до 8 м²/кг (в зависимости от типа поверхности и используемой техники нанесения).

Чистка инструментов

Инструменты необходимо промывать чистой водой сразу после завершения работ.

Упаковка

Пластиковая тара: 1 кг / 5 кг

Хранение и транспортировка

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Температура хранения: от +5 °C до +35 °C

Не допускать замораживания. Хранить в оригинальной упаковке, в защищённом от прямых солнечных лучей помещении.



italdekor.it

Технический паспорт предоставляется специалистам по запросу. Настоящий технический паспорт действителен до выхода новой редакции. Последнее обновление: декабрь 2025 года.