



TACTILE

Декоративное покрытие с эффектом замши

TACTILE — это декоративное покрытие на водной основе, создающее на поверхности эффект натуральной замши, ткани или полотна. Его главная особенность — бархатистая, мягкая на ощупь текстура, придающая интерьеру ощущение тепла и уюта. Покрытие не только визуально притягивает, но и вызывает приятные тактильные ощущения, усиливая эмоциональное восприятие пространства. Материал легко наносится, отличается практичностью и устойчивостью в эксплуатации, а богатая палитра оттенков позволяет создавать как спокойные, так и выразительные интерьерные решения.

Преимущества

- Тактильный комфорт
- Глубокий матовый цвет
- Лёгкость нанесения и ухода
- Экологичность и безопасность

Области применения

Идеально подойдёт для оформления спален, гостиных и детских комнат — везде, где важен уют и тактильный комфорт. А также прекрасно впишется в интерьер салонов красоты, бутиков, зон отдыха и спа-пространств. Материал придаёт помещению мягкость и теплоту, делая атмосферу по-настоящему домашней и расслабляющей.

Состав

- Акриловый полимер
- Натуральный наполнитель
- Известковый наполнитель
- Функциональные добавки

Технические характеристики

Плотность: 1,10 ± 0,05 г/мл

Колеровка: универсальными пигментными пастами

Цвет: базовая коллекция Silver

Способ применения

Наносится с помощью шпателя для декоративных материалов или валика с коротким ворсом. Подходит для нанесения на декоративные штукатурки, текстурные обои, гипсовые панели и другие декоративные элементы.

Подготовка поверхности:

1. Основание должно быть сухим, прочным, ровным и очищенным от пыли и загрязнений.
2. Рекомендуется предварительное нанесение грунта глубокого проникновения

Нанесение декоративного покрытия:

два слоя декоративного состава с промежуточной сушкой.

При желании — дополнительный защитный слой декоративного лака для усиления прочности и создания уникального финишного эффекта.

Время высыхания

В зависимости от условий окружающей среды (температуры, влажности воздуха) и характеристик основания, время полного высыхания составляет около 24 часов.

Расход материала

При нанесении в два слоя расход составляет в среднем:

9–12 м²/кг (в зависимости от типа поверхности и используемой техники нанесения).

Чистка инструментов

Инструменты необходимо промывать чистой водой сразу после завершения работ.

Упаковка

Пластиковая тара: 1 кг / 5 кг

Хранение и транспортировка

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Температура хранения: от +5 °C до +35 °C

Не допускать замораживания. Хранить в оригинальной упаковке, в защищённом от прямых солнечных лучей помещении.



italdekor.it

Технический паспорт предоставляются специалистам по запросу. Настоящий технический паспорт действителен до выхода новой редакции. Последнее обновление: декабрь 2025 года.