



TRAVERTINO

Декоративная штукатурка

TRAVERTINO — это натуральная декоративная штукатурка на основе извести, созданная для имитации природного камня травертина. Позволяет воссоздать на стенах эффект тесаного камня: от грубой, состаренной фактуры до гладкой, элегантной поверхности. Разнообразие техник нанесения даёт безграничные возможности для реализации сложных и утончённых дизайнерских решений.

Преимущества

- Эстетика природного камня
- Высокая прочность к истиранию и механическим нагрузкам
- Паропроницаемость и экологичность
- Возможность локальной реставрации
- Многообразие эффектов: блочная кладка, слоистая структура, «поры»

Область применения

Внутренние стены и архитектурные элементы

Холлы, вестибюли, гостиные, коридоры

Общественные и частные пространства с повышенной нагрузкой

Классические и современные интерьеры: ар-деко, неоклассика, минимализм, лофт

Технология нанесения

1. Подготовка основания

Очистить от пыли, старой краски, жира

При необходимости — выровнять и отшлифовать

Обезпылить поверхность

2. Грунтование

Использовать грунтовку глубокого проникновения или кварцевую

Наносить валиком или кистью

Выдержать 4–8 часов до полного высыхания

3. Базовый слой TRAVERTINO

Нанести равномерный слой толщиной 2–3 мм кельмой

Дать подсохнуть 5–7 минут до полусухого состояния

4. Формирование текстуры

Через 6–8 минут начать моделирование:

Горизонтальные процарапывания — имитация каменных слоёв

Углубления и поры — с помощью кисти, кельмы, губки

Трафареты или малярный скотч — для создания эффекта плитки или блоков

5. Затирка и выравнивание

Через 1–2 часа после нанесения аккуратно пригладить выступы

Подчеркнуть текстуру, создать эффект природной каменной кладки

6. Лессировка и колеровка (по желанию)

Через 24–48 часов нанести:

Лазурь, воск, патины — для цветового контраста и глубины

Цветовые решения: песочный, серо-бежевый, графит, бронза, золото

Инструменты: губка, ткань, мягкая кисть

7. Финишная защита

Рекомендуется нанести прозрачный воск или лак

Обеспечивает устойчивость к влаге, загрязнениям и истиранию

Инструменты для работы

- Венецианская кельма (нержавеющая)
- Пластиковая тёрка
- Малярная кисть или губка
- Миксер для замешивания
- Малярная лента и трафареты (при необходимости)

Технические характеристики

Тип состава: известковая штукатурка

Цвет: базовый белый, возможна колеровка

Плотность: $1,55 \pm 0,05 \text{ г/см}^3$

Паропроницаемость: высокая

Устойчивость к истиранию: высокая

Колеровка: универсальные пигментные пасты

Время высыхания

~24 ч (зависит от условий и основания)

Чистка инструментов

Инструменты необходимо промывать чистой водой сразу после завершения работ.

Упаковка

Пластиковая тара: 7 кг / 14 кг

Поставка в готовом к применению виде

Хранение и транспортировка

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Температура хранения: от +5 °C до +35 °C

Не допускать замораживания

Хранить в оригинальной таре, вдали от прямых солнечных лучей.



italdekor.it

Технический паспорт предоставляется специалистам по запросу. Настоящий технический паспорт действителен до выхода новой редакции. Последнее обновление: декабрь 2025 года.