



VELLUTO

Декоративное покрытие с эффектом бархатистого матового шёлка

ITALDEKOR VELLUTO — это декоративное покрытие, создающее эффект бархатистого матового шёлка, с приятной тактильной поверхностью и глубоким визуальным объёмом.

Покрытие позволяет формировать поверхности с разнообразной фактурой — от идеально гладкой с лёгким жемчужным сиянием до текстуры, напоминающей благородный размытый бетон.

VELLUTO придаёт интерьеру ощущение уюта, изысканности и премиального стиля.

Преимущества

- Высокая стойкость к износу и механическим воздействиям
- Отличная пластичность, позволяющая мастерам создавать сложные авторские фактуры
- Широкие дизайнерские возможности — эффект покрытия меняется в зависимости от угла зрения и освещения
- Экологичный и безопасный состав

Области применения

Гостевые и жилые пространства, спальни, кабинеты, рестораны, бутики, залы, офисные пространства, премиальная коммерческая отделка.

Состав

- Акриловый полимер
- Металлизированный наполнитель
- Известковый наполнитель
- Функциональные добавки

Физико-технические характеристики

Плотность: $1,10 \pm 0,05$ г/мл

Колеровка: универсальными пигментными пастами

Цвет: базовая коллекция Silver

Способ применения

Рекомендуется наносить материал специальным шпателем для декоративных покрытий.

Подготовка поверхности:

1. Основание должно быть сухим, прочным, ровным и очищенным от пыли и загрязнений.
2. Рекомендуется предварительное нанесение грунта глубокого проникновения

Нанесение декоративного покрытия:

два слоя декоративного состава с промежуточной сушкой.

При желании — дополнительный защитный слой декоративного лака для усиления прочности и создания уникального финишного эффекта.

Время высыхания

В зависимости от условий окружающей среды (температуры, влажности воздуха) и характеристик основания, время полного высыхания составляет около 24 часов.

Расход материала

При нанесении в два слоя расход составляет в среднем:

5–7 м²/кг (в зависимости от типа поверхности и используемой техники нанесения).

Чистка инструментов

Инструменты необходимо промывать чистой водой сразу после завершения работ.

Упаковка


Пластиковая тара: 1 кг / 5 кг

Хранение и транспортировка

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Температура хранения: от +5 °C до +35 °C

Не допускать замораживания. Хранить в оригинальной упаковке, в защищённом от прямых солнечных лучей помещении.



Технический паспорт предоставляется специалистам по запросу. Настоящий технический паспорт действителен до выхода новой редакции. Последнее обновление: декабрь 2025 года.