



VELVET

Декоративное покрытие с эффектом мокрого шёлка

Декоративное покрытие ITALDEKOR VELVET предназначено для интерьерной отделки и позволяет создавать выразительные, оригинальные решения в различных стилях — от классики до современного минимализма.

Благодаря своей уникальной текстуре, материал создает эффект мокрого шелка с жемчужным переливом: поверхность меняется в зависимости от освещения, придавая мягкий блеск — от матового до ярко сияющего. Добавляет элегантный и мягкий визуальный акцент любому интерьеру.

Преимущества

- «Дышит» и не препятствует воздухообмену
- Приятно на ощупь
- Устойчивость к истиранию и бытовым воздействиям
- Не требует специального ухода
- Экологичный и безопасный состав

Области применения

Жилые помещения, в том числе детские комнаты, а также общественные пространства с высокими эстетическими требованиями

Состав

- Акриловый полимер
- Металлизированный наполнитель
- Известковый наполнитель
- Функциональные добавки

Технические характеристики

Плотность: $1,10 \pm 0,05$ г/мл

Колеровка: универсальными пигментными пастами

Цвет: базовая коллекция Silver

Способ применения

Рекомендуется наносить материал специальным шпателем для декоративных покрытий.

Техника нанесения может варьироваться в зависимости от желаемого эффекта.

Подготовка поверхности:

1. Основание должно быть сухим, прочным, ровным и очищенным от пыли и загрязнений.

2. Рекомендуется предварительное нанесение грунта глубокого проникновения

Нанесение декоративного покрытия:

два слоя декоративного состава с промежуточной сушкой.

При желании — дополнительный защитный слой декоративного лака для усиления прочности и создания уникального финишного эффекта.

Время высыхания

В зависимости от условий окружающей среды (температуры, влажности воздуха) и характеристик основания, время полного высыхания составляет около 24 часов.

Расход материала

При нанесении в два слоя расход составляет в среднем:

6 до 8 м²/кг (в зависимости от типа поверхности и используемой техники нанесения).

Чистка инструментов

Инструменты необходимо промывать чистой водой сразу после завершения работ.

Упаковка

Пластиковая тара: 1 кг / 5 кг

Хранение и транспортировка

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Температура хранения: от +5 °C до +35 °C

Не допускать замораживания. Хранить в оригинальной упаковке, в защищённом от прямых солнечных лучей помещении.



italdekor.it

Технический паспорт предоставляются специалистам по запросу. Настоящий технический паспорт действителен до выхода новой редакции. Последнее обновление: декабрь 2025 года.