



VENEZIANO

Декоративное покрытие с эффектом мрамора

VENEZIANO — это премиальное декоративное покрытие с историей, уходящей корнями в эпоху Древнего Рима. Оно позволяет создавать эффект благородного мрамора на стенах, придавая интерьеру изысканность и глубину. Тончайшие полупрозрачные слои создают мягкое внутреннее свечение и уникальный визуальный эффект, который усиливается в зависимости от освещения и угла зрения. Штукатурка подходит как для классических, так и для современных интерьеров, подчёркивая утончённый вкус и статус владельца.

Преимущества

- Эстетика натурального мрамора
- Роскошный визуальный эффект глубины и сияния
- Экологичность и безопасность
- Предотвращение накопления влаги
- Прочность и долговечность

Области применения

Идеально подходит для оформления стен в гостиных, спальнях, холлах, кабинетах, а также в ресторанах, отелях и бутиках. Благодаря высокой износостойкости и натуральному составу, его можно применять в жилых и общественных интерьерах с нормальной и умеренной влажностью. Не рекомендуется использовать в зонах с постоянным прямым контактом с водой.

Состав

- Мраморная мука
- Акриловый полимер
- Известковый наполнитель
- Функциональные добавки

Технические характеристики

Плотность: 1,10 ± 0,05 г/мл

Колеровка: универсальными пигментными пастами

Цвет: базовая коллекция Base white

Способ применения

Нанесение осуществляется шпателем из нержавеющей стали в несколько тончайших слоёв.

Финальная полировка усиливает мраморный блеск. Дополнительно может покрываться воском для защиты и усиления эффекта.

Подготовка поверхности:

1. Основание должно быть сухим, прочным, ровным и очищенным от пыли и загрязнений.
2. Рекомендуются предварительное нанесение грунта глубокого проникновения

Нанесение декоративного покрытия:

два слоя декоративного состава с промежуточной сушкой.

Время высыхания

В зависимости от условий окружающей среды (температуры, влажности воздуха) и характеристик основания, время полного высыхания составляет около 24 часов.

Расход материала

При нанесении в два слоя расход составляет в среднем:

2 до 4 м²/кг (в зависимости от типа поверхности и используемой техники нанесения).

Чистка инструментов

Инструменты необходимо промывать чистой водой сразу после завершения работ.

Упаковка

Пластиковая тара: 1 кг / 5 кг

Хранение и транспортировка

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Температура хранения: от +5 °C до +35 °C

Не допускать замораживания. Хранить в оригинальной упаковке, в защищённом от прямых солнечных лучей помещении.



italdecor.it

Технический паспорт предоставляются специалистам по запросу. Настоящий технический паспорт действителен до выхода новой редакции. Последнее обновление: декабрь 2025 года.